



Scheda tecnica Noxion Pannello LED  
Pro 60x60cm 33W 3000K UGR<19 DALI  
| Luce Calda - Sostitutiva 4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 224326                                                              |
| EAN                               | 8719157002509                                                       |
| Marca                             | Noxion                                                              |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3000K 60x60 UGR<19 DALI (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                               |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                           |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Compatibile per Esterni        | No                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK04 - 0.50 Joule |
| Driver Incluso        | Sì                |
| Fattore Potenza       | >0.95             |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 10.5    |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**