



Scheda tecnica Downlight LED Il Giro UltraSlim Bianca 12W 900lm - 827-865 CCT | 170mm - Ritaglio 155mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	242239
EAN	8719157034173
Marca	Altro
Nome del fabbricante	Round 12W UltraSlim LED panel with CCT Selectable Cutting size 155 mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	827 Bianco Molto Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	2700 Bianco Molto Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Efficienza (Lm/W)	75

Fattore Potenza	>0.80
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio, Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	170

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**