



## Scheda tecnica Philips Proiettore LED BVP165 Ledinaire Aluminium Grigio 100W 10000lm 40x83D - 830 Luce Calda | IP65 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 246333                            |
| EAN                               | 8719514536326                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 40x83                        |
| Inclinabile                        | Sì                           |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |

Tipo di Prodotto Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 53632699                |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli            |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Ledinaire               |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 282  |
| Larghezza (mm) | 409  |
| Altezza (mm)   | 34.5 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**